


LEDVANCE.RU

LEDVANCE

СВЕТИЛЬНИКИ LEDVANCE HIGH BAY FLEX P

IP66

IK10



- Склады
- Промышленные предприятия
- Логистические центры
- Спортивные сооружения
- Высокие пролеты




- Переключаемая мощность и световой поток
- Диапазон температур: -30...+50°C
- UGR<22
- Вариативность оптики: 35° / 70° / 110° / 35°x 80°
- Срок службы 100000 ч (L80@35°C)
- Совместим с БАП (60598-2-22)

Наименование продукта	Артикул (EAN)	W	lm	K	°	Д x Ш x В [мм] Ø x В [мм]
HB FLEX P 240W 35 ML 840 WT	4099854538780	240/180/120	44160 / 34200 / 23400	4000	35	585x320x95
HB FLEX P 240W 35X80 ML 840 WT	4099854538810	240/180/120	44160 / 34200 / 23400	4000	35X80	585x320x95
HB FLEX P 240W 70 ML 840 WT	4099854538797	240/180/120	44160 / 34200 / 23400	4000	70	585x320x95
HB FLEX P 240W 110 ML 840 WT	4099854538803	240/180/120	44160 / 34200 / 23400	4000	110	585x320x95

АКСЕССУАРЫ

(заказываются отдельно)

Наименование продукта	Артикул (EAN)
HB FLEX BRACKET SURFACE	4099854612800
HB FLEX BRACKET CHAIN	4099854612787



Скоба



Кронштейн цепи